

Produktdatablad

Voksfjerner

Universalstripper for gulv

Emballasje: 1l flaske PE i ekse à 12 flasker.

Beskrivelse: Vannbasert alkalisk løsning med organiske baser, glykoleter, vannløselig løsemiddel, tensider og løsningsmiddel. Inneholder ikke ammoniakk eller natriumhydroksid.

Bruksområder: Høyeffektivt universalrengjøringsmiddel. Fjerner gamle, svært slitte voks- og polymerfilmer. Egnert for ømfintlige dekker som linoleum, PVC og gummi.

Egenskaper: Løser opp gamle lag og rester av tværbundne gulvprodukter, glansvoks og syntetisk voks. Kan fortynnes med vann i alle blandingsforhold. Ingen ubehagelig lukt. Lavtskummende. Det er ikke nødvendig å nøytralisere det strippede gulvet.

Bruksanvisning: Kan brukes ufortynnet eller fortynnet med vann, avhengig av tilsmussingsgrad. Det kan være nyttig å utføre en prøve på forhånd for å bestemme riktig konsentrasjon.

Ufortynnet: på rester som har bygget seg opp svært tykt.

Fortynnet 1 : 4–8 i vann: for å fjerne normale rester etter gulvprodukter.

Fortynnet 1 : 8–12 i vann: for å fjerne overflatiske rester etter gulvprodukter.

Fortynnet 1 : 12–15 i vann: for regelmessig rengjøring med gulvvaskemaskin.

Fukt gulvet jevnt med løsningen, et mindre område (10–15 m²) om gangen, slik at produktet får tørke. La løsningen virke i 10 til 15 minutter. Virketiden avhenger av tykkelsen på voksen eller smusset som må fjernes. Hvis det er bare ubetydelige rester av gulvvoks eller film, kan disse moppes opp umiddelbart etter virketiden. Tørk av med vann. Hvis restene har bygd seg opp tykkere, rengjør du den våte overflaten raskt med maskin (børste og pad) eller gulvvaskemaskin. Når den oppløste filmen og smussavleringene er moppet opp eller fjernet med støvsuger, tørker du øyeblikkelig av med rent vann. La ikke de oppløste filmrestene tørke inn under stripping.

Begrensninger: Uegnet på tre.

Forbruk: Avhengig av mengden smuss som skal fjernes. Til 1 l av løsningen:

- for ekstra grundig rengjøring 1 l / 4–8 m²

- for normal rengjøring 1 l / 10–15 m²

Tekniske spesifikasjoner:

Tilstandsform: klar, fargeløs væske

Tetthet (g/cm³): 1,02

pH (20 grader Celcius): 10

Antenningsstemperatur (ASTM): ikke brennbar

Løselighet i vann: fullstendig

Oppbevaring: Oppbevares godt lukket og utilgjengelig for barn.

Fareidentifikasjon:

Farekoder: Farekoder: ingen

S1/2 – Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

S24/25 – Unngå kontakt med huden og øynene

S46 – Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten

Avhending: Skal ikke kastes som husholdningsavfall. Skal om mulig resirkuleres. Følg lokale lover og forskrifter. Mindre spill kan tas opp ved hjelp av inaktive materialer som leveres inn til avfallsforbrenning. Skal ikke helles i avløp eller overflatevann. Uvaskede flasker og kanner må avhendes som produktet de inneholdt.

Våre anvisninger gjenspeiler dagens kunnskap og er ment som retningslinjer for kjøperen/brukeren, men brukeren skal bruke sunn fornuft for å vurdere om produktet er egnet for materialene og de rådende forholdene ved tidspunktet for påføring.

Produktet markedsføres av:



Strømsveien 325, 1081 Oslo

Tlf.: 22 81 26 90 Epost.: svas@spesialverktøy.no www.spesialverktøy.no www.aqualex.no