

Geberit AS

Duofix Omega innebyggingssterne

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innebygging i pre-wall
 Topp eller frontbetjening
 Mulighet for pneumatisk betjening
 For vegghegte klosetter (c/c bolter 18/23cm)
 Tilkobling av vann venstre
 Skyll: 3/6l. (kan justeres 3-4l. / 6-9l.)
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Systerne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)
 Klosettcran i messing rødgods (Rg5)
 Duofix innebyggingssterne har Sintef produktsertifikat nr. 0483



Geberit varenummer:	111.063.00.1
Dimensjon:	Høyde = 112 cm bredde = 50 cm
Farge:	Ultramarine blå
Overflatebehandling:	Pulverlakkert ramme
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,1 – 10bar

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av aktuell vare opphører.

Geberit AS

Duofix Omega innebyggingsisterne**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**

- Øvre veggfester
- Justerbare selvstøttende ben
- PEX kupling R1/2" for PEX 15 x 2.5 mm og 16 x 2.5 mm.
- PEX Ytterørfixering
- Utføringsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrert vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Spylørør
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugg
- Festemateriell

Geberit AS

Duofix Omega innebyggingsstøperne

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

