

Produktdatablad

Baderens

SURT RENGJØRINGSMIDDEL TIL BAD

Emballasje: 750 ml sprayflaske PE i ekse à 12 flasker.

Beskrivelse: Vannoppløsning av organiske og uorganiske syrer og ikke-ioniske tensider.

Bruksområder: Til vedlikeholdende rengjøring av mye brukte bad og sanitærrområder (baderom, dusj, toalett og kjøkken). Klar til bruk. Baderens kan brukes på keramiske fliser, betong, forkrommede fester, rustfritt stål, porselen, glass og mange typer plast. Skal ikke brukes på polert marmor, kalkstein, svart skifer eller andre syreømfintlige overflater.

Egenskaper: Oppløser raskt og enkelt alle avleiringer som kan oppstå på slike steder (kalk, urin, rust og såpe). Produktet har god effekt, er mildt og etterlater ikke rester. Baderens har en behagelig lukt og fremmer hygienisk renslighet.

Bruksanvisning: Spray på overflatene. La virke et par minutter, og tørk av med en absorberende klut eller svamp. Skyll godt av med rikelig med vann. I tilfelle svært gjenstridige smussavleiringer, gjenta prosedyren.

Begrensninger: Unngå å bruke Baderens på polerte overflater som inneholder kalsiumkarbonat (marmor, travertin, svart skifer).

Forbruk: Normalt 1l / 40-50m²

Tekniske spesifikasjoner:

Tilstandsform: klar væske

Tetthet (g/cm³): 1,05

pH (20 grader celsius) for uforynnnet produkt: 1,5

Antenningsstemperatur (ASTM): ikke brennbar

Løselighet i vann: fullstendig

Oppbevaring: Oppbevares godt lukket og utilgjengelig for barn.

Fareidentifikasjon

Farekoder: Xi – IRRITERENDE

R36/37/38 – Irriterer øynene, luftveiene og huden

S2 – Oppbevares utilgjengelig for barn

S24 – Unngå hudkontakt

S26 – Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege

Inneholder fosforsyre <5 %, sulfamidsyre <5 %, ikke-ioniske tensider <5 %

Biologisk nedbrytbar: 90 %

Avhending: Skal ikke kastes som husholdningsavfall. Følg lokale lover og forskrifter.

Våre anvisninger gjenspeiler dagens kunnskap og er ment som retningslinjer for kjøperen/brukeren, men brukeren skal bruke sunn fornuft for å vurdere om produktet er egnet for materialene og de rådende forholdene ved tidspunktet for påføring.

Produktet markedsføres av:



Strømsveien 325, 1081 Oslo

Tlf.: 22 81 26 90 Epost.: svas@spesialverktøy.no www.spesialverktøy.no www.aqualex.no