



Geberit Duofix montageelement til væghængt toilet, H112, med Sigma sisterne 12 cm (UP320), PEX



Bruksområde

- For gulvkonstruksjon 0 - 20 cm
- For montering i delhøy Duofix systemvegg foran massiv vegg eller lett skillevegg
- For montering i romhøy Duofix systemvegg
- For montering i delhøy eller romhøy GIS-vegg foran massiv vegg eller lett skillevegg
- For montering foran massiv vegg eller lett skillevegg
- For montering i delhøy eller romhøy installasjon foran massiv vegg eller lett skillevegg
- For montering i romhøy lett skillevegg
- For vegghengt WC med bolteavstand 18 cm eller 23 cm
- Til Geberit AquaClean
- Ikke egnet for innstøping i betong

Egenskaper

- Frontbetjent innbyggings sisterne Geberit Sigma 12 cm (UP320)
- Dobbelt-skyl med Geberit betjeningsplate Sigma20, Sigma50, Samba eller Bolero
- Enkeltskyl med Geberit betjeningsplate Sigma10
- Skyl-stop-skylning med betjeningsplate Rumba, Mambo eller Tango
- Justerbar skyllemengde
- Ved fabrikkinnstilling mulighet for øyeblikkelig etterskylling
- Innbyggings sisterne for verktøyfri montering og service
- Utføringsboks monteres og tilpasses uten verktøy
- Utføringsboksen beskytter mot smuss
- Lydisolerende trykkstenger monteres uten verktøy
- Universal vandtilslutning, passer til MeplaFix, kan monteres og betjenes verktøysfrit
- Forbindelsesslange til hjørneventil, kan låses med skruer uten verktøy
- Verktøyfri montering av avløpsbend, lyddempet og dybdejusterbart opp til 45 mm
- Selvstøttende fødder til nem høydeinnstilling
- Forzinkede fødder, trinløst indstillelig 0 - 20 cm
- Indbygning ved væghængt toilet med lille kontaktflate med tilbehør mulig
- Innbyggings sisterne med frontbetjening, fullt isolert mot kondens
- Ramme med ø 9 mm-huller til fastgørelse i træskelet
- Selvbærende
- Ramme med C-profil 4/4 cm
- Pulverlakeret ramme, farve Geberit-blå
- Ved gulvmontering, fodstøtter kan trækkes yderligere 5 cm ind
- Drejelig fotplate til montering i U-profil UW 50 og UW 75
- Vanntilslutning venstre side, høyre side eller oppe

Tekniske data

Strømningstrykkområde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vann	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Liten spylemengde innstillingsområde	3-4 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4,5 / 6 / 7,5 l
Skyll-stopp-spylemengde	4,5 / 6 / 7,5 l

Inngår i leveransen

- Duofix vegganker
 - 2 fotfester
 - PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
 - Beskyttelseskappe for serviceåpning
 - 2 gjengestag M12 for keramikfeste
 - Tomrør til vanntilkobling Geberit AquaClean
 - Skyllerørsbend
 - WC-tilslutningsdeler, ø 90 mm
 - WC-avløpsbend, PE, ø 90 mm
 - Klosettmuffe, ø 90/110 mm
 - Beskyttelsesplugg
 - Festemateriale
- Inneholder ikke:
- Betjeningsplate

Artikkel

Artikkel-nr.	NRF
111.349.00.5	6166498